

## 1/ Sprayer, Kt (29,5 x 21) cm

### THỜI GIAN SỬ DỤNG DÀI NHỜ ĐỘNG CƠ HONDA TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

#### THIẾT KẾ CẢI TIẾN, TIỆN LỢI

- Với giá đỡ giữ chặt cán phun vào bình giúp vận chuyển dễ dàng.
- Hai bên bình được thiết kế lõm vào giúp dễ dàng trong việc nâng, hạ máy.
- Nắp bình được thiết kế rộng giúp chứa thuốc vào bình nhanh hơn.
- Hộp điều khiển được thiết kế chắc chắn để sử dụng.

#### NẮP BÌNH LỎN

Giúp thao động nhanh thuận lợi hơn

#### GIÁ ĐÒ CÁN PHUN

Giúp cố định cán và ống cổ định khí vận chuyển

#### VỊ TRÍ NẮNG MÁY

Giúp nâng, hạ, di chuyển máy dễ dàng hơn

#### HỘP ĐIỀU KHIỂN

Hộp điều khiển được thiết kế chắc chắn để sử dụng



#### THOẢI MÁI HƠN KHÍ SỬ DỤNG

- Cầm gác nhẹ hơn khi sử dụng nhờ thiết kế nâng trọng tâm lên gần vai.
- Dây đeo thiết kế hình chữ S và băng lớn giúp giảm tải cho vai.
- Đệm lưng thiết kế với hình đục và ngang tạo sự thông thoáng và thoải mái cho lưng.



#### CẢM GIÁC NHẸ HƠN KHÍ SỬ DỤNG

Nhờ thiết kế nâng trọng tâm lên gần vai.



Dây đeo thiết kế hình chữ S và băng lớn giúp giảm tải cho vai.

BỘ NG CỘNG HONDA TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU, GIẢM THIỂU MÙI VÀ KHÓI KHÍ ĐOẠT ĐỘNG

Model	WJR4025T	WJR2525T	
Đuôi x C	400 x 425 x 695 mm	390 x 415 x 695 mm	
Trọng lượng khô	22,5 kg	22 kg	
Đuôi tích bình thuốc	29,5 l	29,5 l	
Bơm	Kiểu	Bơm ty (18mm)	Bơm ty (16mm)
	Áp lực khi động van (Mpa)	4,0/6700 rpm	2,5/7000 rpm
	Tốc độ bơm thuốc (l/min)	8,0/6700 rpm	6,6/7000 rpm
Động cơ	Đuôi/Kiểu	GX35/Giải nhiệt gió, 1 xi-lanh, 4 thì, Xú-páp treo	GX25/Giải nhiệt gió, 1 xi-lanh, 4 thì, Xú-páp treo
	Đuôi kích thước (cm)	35,8	25,0
	Công suất động cơ/ tốc độ động cơ (lưu/lpm)	1,0/7000	0,72/7000
	Moment xoắn lớn nhất/ tốc độ động cơ (kg.m/rpm)	1,6/5500	1,0/5000
	Đuôi tích bình nhiên liệu (l)	0,63	0,53
	Hệ thống khởi động	Giật tay	Giật tay

\*1: Không kể ống và cán phun \*2: Bao gồm nhớt dầu bơm \*3: công suất động cơ được đo tại tốc độ 7000 rpm (công suất lớn nhất), 5500 rpm/5000 rpm (moment xoắn lớn nhất) theo tiêu chuẩn SAE J1349. Công suất đầu ra của động cơ được sản xuất hàng loạt có thể sai khác giá trị. Công suất đầu ra thực tế của máy có thể thay đổi phụ thuộc vào tốc độ động cơ, môi trường sử dụng, điều kiện bảo dưỡng, và những tác nhân khác.

Vì sự an toàn khi sử dụng xin hãy lưu ý mang mũ bảo hiểm, mang kính bảo vệ mắt, và thiết bị bảo hộ khác.

\* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

\* Đọc hướng dẫn sử dụng và bảo hành thật kỹ trước khi sử dụng máy.

\* Hình thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng máy định kỳ.

## MÁY PHUN THUỐC

WJR 4025 / WJR 2525



# Máy Phun Thuốc Cao Cấp Honda

Thoải mái hơn khi sử dụng lâu

Khả năng làm việc và vận hành ưu việt

Động cơ Honda GX25/35 Hiệu suất cao và ít tiêu hao nhiên liệu



\* Máy phun thuốc WJR 4025T được trang bị vòi phun khoảng cách xa.

HÃY LỰA CHỌN ĐỘNG MÁY PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỦA BẠN.

Áp lực phun cao thích hợp với việc phun khoảng cách xa (cây ăn trái,...), diện tích lớn (đồng lúa,...)

**WJR 4025** Áp lực phun lớn nhất: 4.0 Mpa

Áp lực phun vừa thích hợp cho việc phun khoảng cách gần (hoa màu,...)

**WJR 2525** Áp lực phun lớn nhất: 2.5 Mpa